

# Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-6

## Schlösser locks

### Produkt product

**Typen: 6657, 6658, 6667, 6668, 6677, 6678, 6663 mit 4685, 6664 mit 4685, 467F, 678Z mit 4686/4687, 677Z mit 4686/4687, 668Z mit 4686/4687, 658Z mit 4686/4687, 657Z mit 4686/4687, 661U mit 6663 und 4685, 463E/464E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685/4687, 663E/664E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685/4687, 661U mit 663E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685**

### Produktfamilien product families

**Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016**  
locks for doors according EN 14351-1

### Einsatzbereich field of application

**Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium**  
doors with material of PVC, wood, steel and aluminium

### Hersteller manufacturer

**Wilka Schließtechnik GmbH**  
Mettmanner Str. 56-64, DE 42549 Velbert



### Produktionsstandort production site

**Wilka Schließtechnik GmbH**  
Mettmanner Str. 56-64, DE 42549 Velbert

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 12209:2003
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.11.2009 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 18.11.2029, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 12209:2003
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Zert

This certificate was first issued on 19.11.2009. The current version will be valid until 18.11.2029, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.


The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

ift Rosenheim  
19.11.2024

*Gerhard Wackerbauer*

**Dr. Gerhard Wackerbauer**  
Stv. Leitung Produktzertifizierung  
Deputy head of product certification



Gültig bis /  
Valid until:

**18.11.2029**

120004246.05  
vom / dated **04.06.2013**

Vertragsnr. /  
Contract No.:

**230 7031366**

10-000543-PR05  
vom / dated **08.08.2011**

### Grundlage(n) / Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm  
für Schlösser und  
Mehrfachverriegelungen  
ift-certification scheme  
for locks and multi locking  
systems  
ift-Zertifizierung QM342:2021-  
09

EN 1191  
EN 12400  
Klasse 5  
class 5



Dauerfunktion  
resistance to repeated  
opening and closing

EN ISO  
9227  
EN 1670  
Klasse 3  
class 3



Korrosionsschutz  
corrosion protection



Identitäts-Check  
Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID: 028-A71FF

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-6

## In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

*Products covered by certification and surveillance*

### Klassifizierung gemäß EN 12209

classification according to EN 12209

3	S	9	1	0	F	3	B	A	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr. / no.	Typ / Familie type / family	Dornmaß backset	Stulpausführung design of faceplate	Kategorie category
1.	6678	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
2.	6677	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
3.	6658	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
4.	6657	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
5.	6663 mit 4685	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
6.	6664 mit 4685	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
7.	6668	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
8.	6667	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-6

9.	467F	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
10.	678Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
11.	677Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
12.	668Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
13.	667Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
14.	658Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
15.	657Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
16.	661U mit 6663 und 4685	35 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
17.	463E/464E mit Türöffner ET30/ ET40 und 4685/4687	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
18.	663E/664E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685/4687	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
19.	661U mit 663E mit Türöffner ET30/ ET40 und 4685	35 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg
20.	661U mit 463E mit Türöffner ET30/ ET40 und 4685	35 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg

Die technische Dokumentation des Schutzbeschlagherstellers ist zu beachten.  
 Observe technical documents of protective hardware manufacturer.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-6039631-1-2

## Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Schössern in Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

Notes on interchangeability of locks in doors according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125	ja, unter Berücksichtigung des EG-Konformitätszertifikats
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13	ja
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	kein Einfluss	ja
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	ja	ja*
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	Nein

\* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.

Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\*\* Interchangeability of multi locking systems with regard to repeated opening and closing:

The multi locking systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.

The multi locking systems and the fixing systems must be technically comparable.

The class of the multi locking systems to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the multi locking systems used at the initial type test as per EN 14351-1.

The striker plate respectively the closing leaf must be as well as the fixing of these components technical comparable.

Subject to conformity with these rules, certified hinges of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of multi locking systems, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.